

OG85 DIP SURUMINE ISTUDES

TOOTEJUHEND



Lihaserühmad



TOOTE OMADUSED

- Tõhusad ja ohutud treeningvahendid
- Reguleeritav koormus:
 - 17,5-80 kg (1 x raskus)
 - 2,5 kg raskusesamm
- Reguleeritav haardelaius
- Hooldusvaba
- Saab paigaldada liikuvale platvormile

VÄRVIVALIKUD

Toode on standardvarustuses saadaval RAL Classic värvitoonides: RAL 5012 (sinine), RAL 3020 (punane), RAL 6018 (roheline), RAL 1017 (kollane) ja RAL 7024 (hall).



Teised RAL-värvid on saadaval lisatasu eest.

OG85 DIP SURUMINE ISTUDES

MÕÕTMED

Pikkus	2680 mm
Laius	690 mm
Kõrgus	930 mm
Seadme kaal	150 kg (1 x raskus)

MATERJAL

Metallosad	Teras
Liikumisvars	Roostevaba teras
Toru tugevus	3-6 mm
Kattelahendus	Tsinkimine ja pulbervärvimine
	Elektropoleerimine

RIIK / STANDARD

Tootjariik	Soome
Standard	EN16630

ALUSPIND

A. Betoon	Pinnakinnitus betoonile
B. Platvorm	Paigaldatud liikuvale platvormile

ALUS

Näiteks: kunstmuru või vormitav turvaplatvorm


Betoon vähemalt 120 mm seadmete all

Maapinna külmumisvastane isolatsioon, paksus sõltub maapinnast

Tarnekomplekti kuulub juhend:

paigaldusjuhised, hooldus- ja kasutusinfo.

Kontakt: info@omnigym.com



EN16630

3.3.2026